

FLEX PASTE

C1205



16 oz. vol. (473.2 ml.)

WOODLAND SCENICS®

INSTRUCTIONS

Woodland Scenics Flex Paste is a modeling paste, specially formulated for model railroaders. Flex Paste dries flexible, will not crack and is perfect as a filler, surfer and primer.

1. Apply to surface with brush or spatula and let dry.
2. For hard finish, apply three layers of paste. Dry one hour between layers, then sand for smooth finish.
3. Clean up with soap and water. Note: Plaster will not adhere to Flex Paste.

INSTRUCTIONS

La pâte flexible Woodland Scenics est une pâte à modeler spécialement élaborée pour les modèles réduits de chemins de fer. La pâte sèche en restant flexible, elle ne se fendille pas et constitue un matériau parfait de remplissage, de surfaçage et d'apprêt.

1. Appliquer sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule et laisser sécher.
2. Pour une finition dure, appliquer trois couches de pâte. Laisser sécher pendant une heure entre les couches, puis sabler pour obtenir une finition lisse.
3. Nettoyer avec de l'eau et du savon. Remarque : le plâtre n'adhère pas à la pâte flexible.

ANLEITUNGEN

Woodland Scenics Flex Paste ist ein Kleister zum Modellieren, der besonders für Modell-Eisenbahner hergestellt wird. Flex Paste ist auch nach dem Trocknen noch biegsam, bricht nicht und ist genau richtig als Füll-, Spachtel-, und Grundiermasse.

1. Auf die Oberfläche mit Pinsel oder Spachtel auftragen und antrocknen lassen.
2. Wenn eine harte Fläche gefordert wird, drei Schichten Paste auftragen. Jede Schicht eine Stunde antrocknen lassen, dann zum Glätten abschmiegeln.
3. Mit Seife und Wasser reinigen. Hinweis: Gips kann nicht auf Flex Paste aufgetragen werden, keine Adhäsion.

For additional tips and techniques, using Woodland Scenics products, read The Scenery Manual (C1207), or visit our Web site at www.woodlandscenics.com.

Scale Model Material

WOODLAND SCENICS®

P.O. Box 98, Linn Creek, MO 65052

MADE IN USA

W5

© 1999 OCO

