

Earth Colors Liquid Pigment

INSTRUCTIONS

Apply full-strength for opaque coating, or for a lighter color, dilute with water. To remove color, flood-spray the area with hot salt water (1 tsp. salt in 6 oz. hot water). Seal with Scenic Cement (S191).

ANLEITUNGEN

Als deckende Farbe unverdünnt auftragen, sonst für hellere Farben mit Wasser verdünnen. Um Farbe abzutragen, die Fläche mit heißem Salzwasser (1 Teelöffel Salz auf 200 ml Wasser) feucht einsprühen. Mit Scenic Cement (S191) bestreichen.

INSTRUCTIONS

Appliquer le produit pur pour obtenir un revêtement opaque, ou diluer avec de l'eau pour une couleur plus claire. Pour retirer la couleur, inonder la zone avec de l'eau chaude et salée (1 cuillerée à café de sel dans 180 ml (6 onces) d'eau chaude). Sceller avec Scenic Cement [Ciment Scénique] (S191).

Scale Model Material

*For additional tips and techniques, using Woodland Scenics products, read *The Scenery Manual (C1207)*, or visit our Web site at www.woodlandscenics.com.*

WOODLAND SCENICS®

P.O. Box 98, Linn Creek, MO 65052
www.woodlandscenics.com

MADE IN USA

W2

©1999 OCO

