

# **BUILT-&-READY<sup>®</sup> LANDMARK STRUCTURES<sup>®</sup>**

## **HO SCALE RUSTIC CABIN BR5065**

### **OPTIONS FOR PROVIDING POWER**

to Built-&-Ready<sup>®</sup> Landmark Structures<sup>®</sup> with the Just Plug Lighting System

1. Use a Just Plug Light Hub (JP5701) and Power Supply (JP5770 – JP5773).
2. Use a Just Plug Light Hub (JP5701) and Connecting Cables (JP5760). Power is provided by your train power pack (required voltage: 24 VDC or 16–20 VAC). **CAUTION: Do not connect LED directly to train transformer.**

Maximum current rating of Just Plug LED Light is listed in milliamps (mA) on the label.

### **OPTIONS POUR LA FOURNITURE D'ÉNERGIE**

pour Built-&-Ready Landmark Structures avec le système d'éclairage Just Plug

1. Utilisez un Just Plug Light Hub (JP5701) et la source d'alimentation (Power Supply, JP5770 – JP5773).
2. Utilisez un Just Plug Light Hub (JP5701) et de câbles de connexion (Connecting Cables, JP5760). Le courant est fournie par le régulateur-Alimentation électrique de son train (voltage requis : 24VDC ou 16–20 VAC). **ATTENTION : Ne connecter pas la LED directement au transformateur de train.**

Index de courant maximal de Just Plug LED lumière est l'étiquette en milliamperios (mA).

### **OPCIONES PARA PROPORCIONAR ENERGÍA**

para Built-&-Ready Landmark Structures con el sistema de iluminación de Just Plug

1. Use un Just Plug Light Hub (JP5701) y la fuente de alimentación (Power Supply, JP5770 – JP5773).
2. Use un Just Plug Light Hub (JP5701) y cables de conexión (Connecting Cables, JP5760). La corriente es suministrada por el regulador-alimentador eléctrico de su tren (voltaje requerido: 24VDC o 16–20VAC). **PRECAUCIÓN: No conecte el LED directamente al tren transformador.**

Índice de corriente máximo de Just Plug LED Light está en la etiqueta en milliamperios (mA).

### **ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN**

für (die Beleuchtung von Gebäuden der)

Built-&-Ready Landmark Structures (Serie) mit dem Just Plug Beleuchtungssystem

1. Just Plug Light Hub (JP5701) zusammen mit Netzgerät (Power Supply, JP5770 – JP5773).
2. Just Plug Light Hub (JP5701) zusammen mit Anschlusskabeln (Connecting Cables, JP5760). Zur Anwendung mit Ihrem Anlagen-Netzgerät (Betriebsspannung: 24VDC oder 16–20VAC). **VORSICHT: Schließen Sie die LED nicht direkt an den Transformator an.**

Die maximale Strombelastbarkeit der Just Plug-LEDs finden Sie auf dem Aufkleber in mA (Milliampère) angeben.



RoHS Compliant

