

# ***EARTH COLORS LIQUID PIGMENT***



## **INSTRUCTIONS**

Apply full-strength for opaque coating. For a lighter color, dilute with water. To lighten color on plaster castings, flood-spray with hot saltwater (1 tsp salt in 6 fl oz hot water). When pigment on plaster castings is dry, seal with Scenic Cement™ (S191).

## **INSTRUCTIONS**

Appliquer le colorant non diluée pour un revêtement opaque. Pour couleurs claires, diluer dans l'eau. Si la couleur est trop sombre, vaporiser un peu d'eau salée chaude pour pâlier (mélanger 5 mL sel avec 175 mL d'eau). Une fois que le colorant soit sec, vaporiser avec de la Scenic Cement™ (S191).

## **INSTRUCCIONES**

Aplicar el colorante no diluido para un revestimiento opaca. Para colores claros, diluir con agua. Si el color es muy oscuro, rocíe con agua salada caliente para aclararlo (mezcle 5 mL sal con 175 mL agua). Una vez que el colorante se secó, rocíe con Scenic Cement™ (S191).

## **ANWEISUNGEN**

Verdünnt und unverdünnt anwendbar. Verwenden Sie die Erdfarbe pur, um einen besonders intensiven Farbton zu erreichen, oder strecken Sie die Farben mit Wasser. Die Erdfarben können mit heißem Salzwasser entfernt werden. Sprühen Sie die Fläche erneut mit einer dünnen Schicht Scenic Cement™ (S191) ein so fixieren.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236

This item is not a Children's Product and is not intended for use by Children.



**MODELING AND CARE INFORMATION:** Clean up spills immediately with warm, soapy water. Product may stain certain fabrics and surfaces. Take care to cover project area and clothing appropriately.

Made in USA F8 ©2013 O CO

**WOODLAND SCENICS®** PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052 • woodlandscenics.com