

# HOB-E-LUBE®

## LITE OIL HL654



**LITE OIL (HL654)** Light-weight multi-viscosity, general-purpose lube for light load-bearing use. Prevents rust.

- R/C bearings, medium-friction linkages
- Model railroad (HO and larger) side-rods, gears and motor-bearing surfaces
- Includes Extension Tip

### INSTRUCTIONS

Remove cap and pierce nozzle. Slide extension tube and sleeve over nozzle.

**HUILE LÉGÈRE (HL654)** léger multi-viscosité, à usage général pour la lumière de lubrification roulement de charge utilisé. Empêche la rouille.


- R/C roulements, liens de friction moyen
- Chemin de fer modèle (HO et plus) tiges latérales, les engrenages et les surfaces de palier moteur
- Comprend la pointe d'extension

**ACEITE (HL654)** ligero de viscosidad múltiple, lubricante de uso general para cojinetes de carga ligera. Previene el óxido.

- Cojinetes de R / C, uniones de media fricción
- Modelismo ferroviario (HO y mayor) bielas, engranajes y cojinetes del motor
- Incluye extensión aplicador

**LEICHTES ÖL (HL654)** Vielfach anwendbares, multi-viskoses leichtes Öl. Der richtige Schmierstoff für leicht belastete Stellen Verhindert Rostbildung.

- Im RC-Betrieb für Lager sowie für mittelbelastete Steuerungsteile
- Auf der Modellbahn (HO und grösser) für Loktriebgestänge, Getriebe sowie Motorlager
- Mit Verlängerungsspitze



*Use extension tube for hard-to-reach areas. Cut to desired length.*

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236